

AL

ventil s reguláciou konštantného prietoku



AL



RFP-AL

Príslušenstvo:



IRS

Objednávkový kód

Rozsah prietoku AL -
0 - 150

Objednávkový kód (rámik)

Veľkosť RFP-AL -
100 - 125

Popis

Jedno alebo dvojpolohové plastové ventily AL sa používajú ako koncové vzduchotechnické elementy pre odvod vzduchu. Konštrukcia ventilu zaisťuje udržanie daného konštantného prietoku vzduchu. Ventil AL s ťahovým spínačom má dve polohy prietoku vzduchu. Zmena sa aktivuje pomocou spínača. Prietok vzduchu zodpovedá danému pracovnému tlaku ventilu. Pracovný rozsah tlaku je 50 - 160 Pa.

Konštrukčné vyhotovenie

Ventil je vyrobený z vysokoodolného PVC v bielej farbe RAL9010. Pripojovací rámik RFP-AL nie je štandardnou súčasťou dodávky a musí byť vyšpecifikovaný samostatne.

Pre ventily AL s jedným prietokom vzduchu je možné použiť hrdlo Ø100 alebo Ø 125 mm. Pre ventily AL s dvomi prietokmi vzduchu je možné použiť hrdlo Ø 125 mm alebo hrdlo Ø100 mm s adaptérom ADAPTER-AL 100.

Montáž a príslušenstvo

Ventil môže byť pripojený priamo do potrubnej trasy pomocou montážneho rámika RFP-AL. Rámik je vybavený gumovým tesnením. Vertikálna alebo horizontálna inštalácia.

Veľkosť	AL - 1 st.		Veľkosť	AL - 2 st.		Veľkosť	príslušenstvo	
	Ventil AL			Ventil AL			obj.č.	€
	obj.č.	€		obj.č.	€			
AL 15	35028	14,90	AL 0-15	35040	vyradené	RFP-AL 125	35044	3,30
AL 30	35029	14,90	AL 15-30	35027	28,90	RFP-AL 100	35045	3,30
AL 45	35030	14,90	AL 20-75	35036	28,90	ADAPTER-AL-100	35050	vyradené
AL 60	35031	14,90	AL 30-90	35037	28,90	IRS 100	315464	11,70
AL 75	35032	14,90	AL 45-105	35238	28,90	IRS 125	315465	15,50
AL 90	35033	14,90	AL 45-120	35038	28,90			
AL 120	35034	21,90	AL 45-135	35039	28,90			
AL 150	35035	21,90						

Poznámka:

V prípade požiadavky ohľadne ceny (objednávky väčšieho počtu kusov) kontaktujte kanceláriu firmy Sysmair a.s.