

# BOR-R (kruhový) / BOR-S (štvorcový)

## Rezidenčný prívodný difúzor



BOR-R

BOR-S

### Objednávací kód

Vyhotovenie	kruhové	R	BOR - [ ] -SW
	štvorcové	S	
Veľkosť	100-160		
	125 (oval)		

### Hlavné výhody

- Veľmi nízka hladina hluku
- Jednoduché a presné meranie a nastavenie prietoku vzduchu bez potreby demontáže
- Čelný panel je možné demontovať bez nástrojov (napr. pre účely čistenia)
- Krátke pripojovacie hrdlo vhodné aj pre tenšie steny

### Popis

BOR-R/-S je rezidenčný difúzor vyvinutý s cieľom umožniť prívod vzduchu pri nízkej hladine hluku a bez prievaniu. Difúzor umožňuje meranie a nastavenie prietoku vzduchu. Môže sa inštalovať do stien v kanceláriách, hoteloch, rezidenčných priestoroch a pod., alebo ako súčasť VAV systémov.

### Konstruktívne vyhotovenie

Difúzor BOR-R/-S je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu. Štandardne je čelný panel povrchovo upravený práškovým náterom vo farbe signálna biela RAL9003 lesk 30. Ostatné farby RAL na vyžiadanie. Vo vnútri tela difúzora je umiestnený plochý posuvný mechanizmus na nastavenie prietoku vzduchu.

Difúzor je vybavený nastaviteľnou záslepkou, ktorou je možné regulovať prietok vzduchu. Mechanizmus sa nastavuje miniatúrnym gombíkom z vonkajšej

strany difúzora a má 9 (BOR-R) / 8 (BOR-S) fixných polôh. Len tieto fixné polohy garantujú požadované hlučkové parametre, nemali by sa teda používať žiadne „medzipolohy“.

### Montáž a príslušenstvo

Difúzor má hrdlo s gumovým tesnením a inštaluje sa priamo do kruhového potrubia. Na tele difúzora sú pripravené 4 otvory, ktoré slúžia na uchytenie k stene pomocou skrutiek. Pre správnu fixáciu do steny je potrebné demontovať čelnú dosku jednoduchým potiahnutím smerom von.

Veľkosť	BOR-R		BOR-S	
	BOR-R-SW		BOR-S-SW	
	obj.č.	€	obj.č.	€
100	157100	63,00	157102	60,00
125	157101	65,00	157103	60,00
125 (OVAL)	269888	65,00	248084	60,00
160	-	-	247072	76,00