

CAP-G


anemostat s nastaviteľnými dýzami



CAP-G

Objednávací kód

Veľkosť	priemer napojenia	125 - 315
Počet dýz	závislé od veľkosti	16 - 81
Farba	RAL9003 signálna biela	SW



Hlavné výhody

- Všestranná nastaviteľnosť obrazov prúdenia vzduchu
- Vynikajúca indukcia vzduchu a zmiešanie aj pri malých prietokoch, vhodné pre VAV vetranie
- Vysoká kapacita prietoku vzduchu s nízkou hladinou hluku a pomerne malou tlakovou stratou
- Kompaktná konštrukcia

Popis

CAP-G je multi-dýzový stropný difúzor na montáž do zníženého stropu. Je určený na prívod vzduchu v komfortných vetracích systémoch pre kancelárie, obchodné prevádzky, zdravotnícke priestory, školské triedy a pod.

Konštrukčné vyhotovenie

Telo difúzora CAP-G je vyrobené z pozinkovanej ocele a skladá sa z pripojovacej komory s kruhovým pripojovacím hrdlom a čelnej dosky s polymérovými dýzami. Dýzy je možné otáčať o 360° v rovine čelnej dosky. Správnym nasmerovaným jednotlivých dýz je možné dosiahnuť

želaný obraz prúdenia vzduchu. V pripojovacej komore sa nachádzajú otvory pre účely inštalácie do zníženého stropu.

Čelný panel je opatrený práškovým náterom RAL9003 (signálna biela). Na vyžiadanie je možné dodať čelný panel v inom farebnom vyhotovení podľa RAL.

Montáž a príslušenstvo

Anemostat môže byť pripojený priamo do potrubnej trasy pomocou kruhového hrdla alebo plenum boxu THOR.

Pre bližšie informácie - pozri cenník THOR!

Veľkosť / počet dýz	CAP-G-...-SW (signálna biela - RAL9003)	
	Anemostat	
	obj. číslo	€
125-16	160082	83,00
160-25	160083	86,00
200-36	160084	112,00
250-49	160085	145,00
315-81	160086	165,00

Poznámka:

Cena pre ostatné RALxxxx = na vyžiadanie