

Connectduct (SonoExtra)

ohybný tlmič hluku



Objednávací kód

| | |
|------------|----------------------------|
| Veľkosť DN | Connectduct - □ - 1000 M/F |
| | 80 - 315 |

Popis

Ohybné tlmiče hluku do kruhového potrubia Connectduct sú určené na zníženie hladiny hluku v potrubných rozvodoch. Vyznačujú sa vysokou flexibilitou a veľmi dobrou hlukovou izoláciou. Tlmič sa skladá z netkanej vnútornej hadice z polypropylénu, izolácie zo sklenených vlákien hrúbky 25 mm a vonkajšieho plášťa z laminovaného hliníku/ polyesteru odolného proti roztrhnutiu. Vnútorňá hadica je antibakteriálna a hydrofóbná.

Hrdlá tlmiča z pozinkovaného oceľového plechu slúžia k jednoduchému pripojeniu tlmiča na potrubný systém. Na jednej strane tlmiča je hrdlo opatrené gumovým tesnením a preto sa dajú jednoducho napojiť 2 tlmiče za sebou.

Použitie

Vzduchové rozvody a klimatizačné systémy bez zvláštnych požiadaviek.

Hlavné parametre

| | |
|----------------------|--|
| Rozsah teplôt | -30°C až 140°C |
| Prevádzkový tlak | max. 2000 Pa |
| Prevádzková rýchlosť | max. 10 m/s |
| Izolácia | hrúbka 25 mm, hustota 16 kg/m ³ |
| Hodnota R | 0,65 m ² K/W |
| Materiál | |
| vnútorná hadica | netkaná látka z polypropylénu |
| vonkajšia hadica | laminovaný hliník/polyester |
| Dostupné priemery | 100, 125, 160, 200, 250, 315 mm |
| Štandardná dĺžka | 1 m |

| Typ | Connectduct | |
|--------------------------|-------------|--------|
| | obj. číslo | € |
| Connectduct 80-1000 M/F | 2554 | 60,00 |
| Connectduct 100-1000 M/F | 2555 | 60,00 |
| Connectduct 125-1000 M/F | 2556 | 62,00 |
| Connectduct 150-1000 M/F | 2557 | 71,00 |
| Connectduct 160-1000 M/F | 2558 | 67,00 |
| Connectduct 200-1000 M/F | 2560 | 79,00 |
| Connectduct 250-1000 M/F | 2561 | 102,00 |
| Connectduct 315-1000 M/F | 2562 | 105,00 |