

JSR-SW / JSR-SG

Jet difúzor



Objednávací kód

Menovitý priemer	200 - 500	JSR -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Farba	RAL9003 signálna biela	SW		
	RAL7001 striebrošedá	SG		

POZN: Ak objednávke nie je uvedená požadovaná farebná úprava, difúzor bude dodaný vo farbe RAL 9003 (signálna biela).

Hlavné výhody

- Dve možnosti nastavenia obrazu prúdenia vzduchu: **rozptýlený** alebo **koncentrovaný** prúd
- Smerovanie vzduchu je možné nastaviť pod uhlom do 30°

Popis

JSR je kruhový viackuželový difúzor určený na prívod vzduchu do veľkých priestorov. Inštaluje sa priamo do potrubia.

Rozptýlený obraz prúdenia (kratší dosah) alebo koncentrovaný obraz prúdenia (dlhší dosah) je možné nastaviť otočením kuželového deflektora o 180°. Difúzor je možné montovať na stenu alebo na strop a je určený na prívod ohriateho i ochladzovaného vzduchu. Uhol nasmerovania kuželov možno nastaviť medzi 15° a 30° v závislosti od nastaveného obrazu prúdenia.

Konštrukčné vyhotovenie

Difúzor JSR je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovým náterom bielej farby RAL9003 ako štandard alebo RAL7001.

Nastaviteľný deflektor je integrovaný do kruhového pláštá. Je ho možné jednoducho vybrať a uľahčiť tak inštaláciu difúzora.

Montáž a príslušenstvo

Dýza sa inštaluje priamo do potrubného rozvodu.

Veľkosť	JSR-SW - RAL9003 (signálna biela)		JSR-SG - RAL7001 (striebrošedá)	
	ručné ovl.		ručné ovl.	
	Obj. č.	€	Obj. č.	€
200	157747	89,00	239502	89,00
250	157748	92,00	239503	92,00
315	157749	118,00	239504	118,00
400	157750	188,00	239505	188,00
500	157751	219,00	239506	219,00