

KCRK

regulátor konštantného prietoku



Objednávací kód

	KCRK -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tesnenie		1	2
Veľkosť	80 - 250		

Popis

KCRK je kruhová regulačná klapka na CAV reguláciu. Výrobok je určený na reguláciu objemu privádzaného a odvádzaného vzduchu a inštaluje sa do kruhových potrubí. Klapka funguje nezávisle od tlaku a bez externého napájania. Rozsah prevádzkového tlaku je od 50 Pa do 250 Pa pre veľkosť 80 a 30 Pa až 250 Pa pre všetky ostatné veľkosti. Klapka je určená pre všetky aplikácie, kde sa vyžaduje spoľahlivá a cenovo výhodná regulácia konštantného prietoku vzduchu.

Vyhotovenie

KCRK je vyrobená z plastu ABS triedy AF312A. Skladá sa z plášte, listu klapky a nastavovacieho zariadenia. Klapka môže byť vybavená jednoduchým alebo dvojitým gumovým tesnením. Nastavovacie zariadenie umožňuje manuálne prestaviť továrensky nastavený objemový prietok vzduchu.

Hlavné vlastnosti

- Nastavenie alebo vyváženie systému nie je potrebné.
- Prietok vzduchu zostáva konštantný, bez ohľadu na kolísanie tlaku v rámci prevádzkového rozsahu v potrubí.
- Prietok vzduchu je možné nastaviť manuálne priamo na klapke.
- Prevádzka pri tlakoch 50...250 Pa (veľkosť 80) a 30...250 Pa (všetky ostatné veľkosti)
- Presnosť merania/regulácie v rozsahu 10% odchýlky

Veľkosť	KCRK-1 - jednoduché tesnenie	
	obj. číslo	€
KCRK-1-80	466006	25,80
KCRK-1-100	466007	27,10
KCRK-1-125	466008	30,60
KCRK-1-150	466009	40,00
KCRK-1-160	466010	40,00
KCRK-1-200	466026	62,00
KCRK-1-250	466027	84,00

Veľkosť	KCRK-2 - dvojité tesnenie	
	obj. číslo	€
KCRK-2-80	456115	30,20
KCRK-2-100	456116	31,70
KCRK-2-125	456117	35,30
KCRK-2-150	456118	46,00
KCRK-2-160	456119	46,00
KCRK-2-200	456120	68,00
KCRK-2-250	456121	90,00