



TFF

Kovový ventil prívodný



Objednávací kód

Velkosť	TFF	-SW
	80 - 200	

Popis

Kruhové difúzory TFF sa používajú ako koncové vzduchotechnické elementy pre prívod a odvod tepelne upraveného vzduchu. Pootočením čelnej dosky a zmenou šírky štrbiny sa nastaví požadovaný dosah prúdu a vytvorí sa ľubovoľný obraz prúdenia v priestore. Obraz prúdenia je možné meniť pomocou vodiaceho krytu z polyuretánovej peny.

Konstruktívne vyhotovenie

Difúzor je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu s práškovým náterom RAL9003 lesk 30% signálna biela ako štandard alebo RAL9010/9016 (ceny na vyžiadanie). Čelný panel je vybavený hlukovopohltivým materiálom. Pripojovacie hrdlo je vybavené pružinami pre jednoduchú montáž.

Montáž a príslušenstvo

Difúzor môže byť pripojený priamo do potrubnej trasy. Montážny rámik RFP slúži na jednoduchšiu montáž do kruhového potrubia. Vodiaci kryt slúži na zmenu smeru prúdenia.

Pre montáž do SDK je možné použiť aj rámik s upínacími pásmi RFV-0 (vhodný pre pripojenie hadice) alebo RFV-1 (vhodný pre Spiro).

Pri montáži do kazetového podhľadu sa môže pre menšie veľkosti 125 až 200 použiť montážna doska TPP.

Velkosť	TFF-SW (RAL9003)		RFP		RFV-0		RFV-1	
	Difúzor		Rámik		Rámik (vhodný pre hadice)		Rámik (vhodný pre SPIRO)	
	obj.č.	€	obj.č.	€	obj.č.	€	obj.č.	€
80	161779	7,60	6714	6,60	471740	3,80	449429	6,90
100	161929	9,50	6125	6,00	471741	3,80	235111	7,20
125	161930	12,50	6126	7,70	471742	4,20	235112	7,20
150	189623	16,20	-	-	471743	4,50	-	-
160	161931	16,60	6127	9,50	471744	4,60	235113	7,80
200	161932	21,50	6128	-	471745	4,80	449430	8,80



Bližšie informácie :

<https://www.systemair.com/sk-sk/produkty/distribucne-elementy/difuzory/tanierove-ventily/tff>