

TSK

stropný difúzor



Objednávací kód

Vel'kosť TSK -
 100 - 315

Popis

Kruhov  dif zory TSK sa používajú ako koncov  vzduchotechnick  elementy pre pr vod a odvod tepelne upraven ho vzduchu.  eln  doska je vytvoren  z perforovan ho panelu. Zmenou š rky štrbiny 10-30mm sa nastav  po žadovan  dosah pr du a vytvor  sa ľubovoľn  obraz pr denia v priestore. Obraz pr denia je mo n  men  pomocou vodiaceho krytu z polyuret novej peny.

Mont a  a pr slušenstvo

Dif zor m e by  pripojen  priamo do potrubnej trasy alebo pomocou plenum boxu THOR. Vodiaci kryt sl uži na zmenu smeru pr denia.

Pre bli šie inform cie pozri cenn k THOR!

Konstruk n  vyhotovenie

Dif zor je vyroben  z pozinkovan ho oceľov ho plechu s pr škov m n terom RAL9003 (sign lna biela). Na vy iadanie je mo n  doda   eln  panel v inom farebnom vyhotoven  podľ  RAL. Pripojovacie hrdlo je vybaven  gumov m tesnen m.

Vel'kosť	TSK-SW (štandard)	
	Dif�zor	
	obj.�.	�
100	157726	46,00
125	157727	51,00
160	157728	55,00
200	157729	68,00
250	157730	87,00
315	157731	94,00

Pozn mka:

Cena pre ostatn  RALxxxx = na vy iadanie

THOR ... izolovan , hrdlo s tesnen m a regula nou klapkou ZEUS

THOR-E ... neizolovan , hrdlo bez tesnenia a s perforovanou klapkou