


TSO

perforovaný difúzor



THOR



SSO

Objednávací kód

Veľkosť	100 - 400	TSO -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Farba	RAL9003 signálna biela	SW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Popis

TSO je štvorcový prívodný/odvodný určený na montáž na strop. Má perforovanú čelnú dosku a pripojovacie hrdlo opatrené gumovým tesnením. TSO má vysokú indukciu, ktorá umožňuje maximálny rozdiel teplôt vzduchu $dT \pm 10$ K. Distribučná jednotka je nastaviteľná. Výrobok je určený na použitie ako prívodný difúzor v kanceláriách, školách, nemocniciach atď.

Konštrukčné vyhotovenie

TSO je vyrobený z ocele s bielym práškovým nástrekom. Je k dispozícii v 7 veľkostiach. Skladá sa z podporného boxu a perforovanej čelnej dosky. Podporný box má pripojovacie hrdlo vybavené gumovým tesnením. Čelná doska je odnímateľná pre ľahký prístup k potrubiu.

Veľkosť	TSO-SW	
	Difúzor	
	obj. č.	€
100	217870	54,00
125	217871	54,00
160	217872	55,00
200	217873	67,00
250	217874	95,00
315	217875	96,00
400	217876	106,00

Poznámka:

Cena pre ostatné RALxxxx = na vyžiadanie

Príslušenstvo

- THOR Pretlaková komora
- SSO Tieniaci štít

THOR: Pretlaková komora THOR spolu s difúzorom upravuje tlakovú stratu, vyvažuje vetrací systém, znižuje hladinu hluku a umožňuje nastavenie a meranie vzduchových výkonov a tlakových strát. Môže byť použitá na prívod aj odvod vzduchu.

Pre bližšie informácie k THOR - pozri cenník THOR!

SSO: SSO je tieniace príslušenstvo, ktoré môže meniť vzor distribúcie vzduchu na 1-, 2- alebo 3-smernú distribúciu (na zaistenie jednosmernej distribúcie sú potrebné tri štíty SSO, na zabezpečenie dvojsmernej distribúcie sú potrebné dva štíty SSO a tak ďalej). Štíty SSO sú vybavené priloženou lepiacou páskou. Sú vyrobené z ocele s bielou práškovou farbou. SSO je možné skrátiť na požadovanú dĺžku pre prípady, kedy je potrebné poskytnúť tienenie kratšie ako dĺžka celej strany.

Ceny SSO na vyžiadanie!